



DECOR FONDO (linea I DECORATIVI)

IDROPITTURA CONTINUA DI IMPRIMITURA

GENERALITA': "DECOR FONDO" é una idropittura di fondo, opaca, a finitura liscia, a granulometria finissima, dotata di resistenza all'abrasione ad umido e buona permeabilità al vapor acqueo. E' la mano di imprimitura necessaria nell'applicazione delle finiture della linea "I DECORATIVI" (quando è richiamata dalle relative schede tecniche). La particolare granulometria permette un più facile aggrappaggio delle finiture della linea "I DECORATIVI" che ne risultano esaltate nel tono di colore e nel pregio estetico finale "antichizzato" o non. Adatto ad essere applicato su svariate superfici quali intonaci tradizionali e premiscelati, gesso e scagliola, legno, PVC, leghe leggere, vecchi rivestimenti in condizioni ottimali. "DECOR FONDO" é formulata con copolimeri stirolacrilici, pigmenti purissimi, cariche selezionate ed additivi vari di prima qualità, che gli conferiscono buona plasticità, stabilità agli alcali, resistenza alla luce ed agli aggressivi ambientali, ottimo ancoraggio al supporto, resistenza agli urti ed all'usura, alto potere coprente ed alta resa. Idoneo per applicazioni interne ed esterne.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su muri nuovi: stuccare se necessario, carteggiare, spolverare ed imprimere con "IMPREGNANTE ACRILICO" diluito con al massimo 2 parti di acqua.

Su muri già verniciati con lavabile in ottimo stato: carteggiare finemente, spolverare, sgrassare se necessario ed infine imprimere come per muri nuovi.

Su muri già verniciati con tempera o similare: rimuovere totalmente il film bagnando abbondantemente con acqua e raschiando con spatola. Quindi procedere come per muri nuovi.

Su muri già trattati con rivestimenti a spessore (bucciati, graffiati) in ottimo stato: spolverare e sgrassare se necessario.

Su muri vecchi: eliminare qualsiasi parte in fase di distacco o friabile; quindi procedere come per muri nuovi.

Su legno, PVC, vetro, leghe leggere, metallo già verniciato: se in buone condizioni, carteggiare finemente e sgrassare bene. Applicare una mano di primer adeguato al tipo di supporto.

Su metallo nuovo, non trattato: sgrassare ed asciugare bene il supporto eliminando ogni traccia di residuo di lavorazione e quindi applicare due mani di antiruggine ad acqua "ECO PROXID".

Su metallo, non trattato, con ruggine: carteggiare e/o sabbare secondo i casi e quindi applicare una mano di convertitore di ruggine "KELAK". Poi procedere come per metallo nuovo.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

Sulle superfici così preparate, applicare una o due mani di "DECOR FONDO", opportunamente diluito ed a copertura totale.

APPLICAZIONE: pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo. Tra una mano e l'altra far trascorrere almeno 6 ore, ed almeno 24 ore da quella di imprimitura. Le finiture della linea "I DECORATIVI" vanno applicate generalmente dopo 24 ore dalla stesura dell'ultima mano di "DECOR FONDO". Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici calde, umide o gelide, in presenza di forte ventilazione, in ambienti con elevata umidità relativa. Rimescolare bene e lentamente prima dell'uso.



<u>DILUIZIONE:</u>	20% in peso (35% in volume) con acqua. La eventuale seconda mano con il 10% in peso (18% in volume) con acqua.
<u>RESIDUO SECCO:</u>	74% ± 1.
<u>VISCOSITA' DI FORNITURA:</u>	Cps: 29000 ± 4500 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2° C.).
<u>PESO SPECIFICO:</u>	Kg./lt.: 1,67 ± 0,05 a 23 ± 2°C.
<u>RESA TEORICA:</u>	Mq./lt.: 6 per ogni mano.
<u>ESSICCAZIONE:</u>	Al tatto in circa 2 ore; circa 24 ore in profondità.
<u>LAVAGGIO ATTREZZI:</u>	Con acqua immediatamente dopo l'uso.
<u>CONFEZIONI DI VENDITA:</u>	Latte da 2,5 lt.
<u>TINTE:</u>	Bianco.
<u>STOCCAGGIO:</u>	Conservare in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.