



ARCO VEL

VELATURA DECORATIVA

GENERALITA': "ARCO VEL" è un prodotto decorativo, di aspetto opaco per interni ed esterni, formulato con copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti inorganici ed additivi idrofobizzanti. Ideale per proteggere fondi costituiti da pitture e rivestimenti a base calce, silicati, acrilici, con granulometria inferiore a 1,2 mm. Se correttamente applicato, "ARCO VEL" non modifica la permeabilità del sistema pur conferendo una buona idrorepellenza.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: in presenza di *finiture vecchie e consistenti*, spazzolare, spolverare per rimuovere eventuali impurità quali accumuli di polveri, formazioni vegetali, residui oleosi. Su *finiture leggermente friabili*, spolverare e consolidare con "IMPREGNANTE ACRILICO", opportunamente diluito. Per finiture molto friabili è consigliabile rimuovere il tutto e ripristinare da nuovo. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato.

APPLICAZIONE: pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo. Subito dopo la stesura con uno dei mezzi indicati, il prodotto va lavorato con panno, spugna o altro tampone, in base all'effetto finale voluto. Applicare con temperature comprese tra +5°C. e +30°C. Non applicare su pareti fortemente assolate o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia e comunque in giornate con elevata umidità ambientale.

DILUIZIONE: al massimo con due parti di acqua. L'acqua va aggiunta lentamente, sotto agitazione e dopo aver preventivamente rimescolato con accuratezza il prodotto. La percentuale di diluizione è comunque subordinata alla finitura voluta ed all'assorbimento del fondo.

PESO SPECIFICO: Kg./lt.: 1,00 ± 0,05 a 23°C. ± 2°C.

VISCOSITA' DI FORNITURA: Cps: 4700 ± 500 (Brookfield / RVF 4 / 20 rpm / a 23 ± 2°C.).

RESA TEORICA: Almeno 100 gr./mq. comunque influenzata dal sistema applicativo, dall'assorbimento e dalla granulometria della finitura sottostante.

ESSICCAZIONE: Al tatto ≤2 ore; almeno 24 ore in profondità.

LAVAGGIO ATTREZZI: Con acqua immediatamente dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 12 x 0.750 lt. - 4 x 5 lt. - latte da 14 lt. (tutte metalliche).

TINTE: Neutro, tinteggiabile con paste tintometriche.

N.B.: Data la natura semitrasparente di "ARCO VEL", la tinta finale è necessariamente influenzata dal sistema applicativo, dalla percentuale di diluizione e dall'assorbimento del fondo.

Seconda Edizione. Data di compilazione: 25.01.2002. La presente annulla e sostituisce la precedente. Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.



Colorificio ARCO S.p.a.
Via Adige,1 (Zona Industriale) - 66020 **S.Giovanni Teatino** (CH)
Tel. 085.44.62.232 (r.a.) - Fax 085.44.61.803



STOCCAGGIO:

Conservare in luogo fresco, asciutto, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.

Seconda Edizione. Data di compilazione: 25.01.2002. La presente annulla e sostituisce la precedente. Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.