



# COLORADO

## LAVABILE TRASPIRANTE PER INTERNI

**GENERALITA':** "COLORADO" é adatta a decorare tutte le superfici murali interne ove si richiede anche un alto potere traspirante. Formulato con copolimeri vinilversatici, cariche pregiate, additivi di prima qualità "COLORADO" possiede ottimo potere coprente, facilità di applicazione, stabilità agli alcali, buona resistenza allo sfregamento ad umido, alto punto di bianco e delicata profumazione. Ideale quindi per intonaci finiti con premiscelato, a base gesso e per rinfrescare pareti già dipinte con toni pastello.

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:**

*Su muri nuovi:* stuccare, carteggiare, spazzolare, spolverare ed imprimere con una mano di "ACRILFIX FORTE" diluito con 6 parti di acqua.

*Su muri già verniciati* con pittura a tempera o similare, raschiare il tutto inumidendo con acqua la superficie.

*Su muri già tinteggiati* con un prodotto ben ancorato, agire come per muri nuovi.

Se il supporto si presenta friabile, è necessario imprimere con "IMPREGNANTE ACRILICO" diluito con 2 parti d'acqua. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da efflorescenze saline, da residui friabili ed oleosi, da colonie batteriche.

**APPLICAZIONE:** pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo. Lasciare trascorrere almeno 6 ore tra una mano e l'altra. Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici gelide ed in ambienti con elevata umidità relativa.

**DILUIZIONE:** 30% con acqua in peso (50% in volume) la prima mano;  
25% con acqua in peso (40% in volume) la seconda mano.

**VISCOSITA':** Cps: 12000 ± 2000 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2°C.).

**RESIDUO SECCO:** 65% ± 1.

**PESO SPECIFICO:** Kg./lt.: 1,65 ± 0,05 a 23 ± 2°C.

**RESA TEORICA:** Mq./lt.: 12 circa per ogni mano.

**ESSICCAZIONE:** Al tatto in circa 30 minuti; circa 24 ore in profondità.

**LAVAGGIO ATTREZZI:** Con acqua immediatamente dopo l'uso.

**CONFEZIONI DI VENDITA:** Latte da 2,5 lt. - 5 lt. - di metallo da 14 lt.

**TINTE:** Bianco e 268 colori mazzetta "ARCOJET Idropitture".

**STOCCAGGIO:** Conservare in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.

Seconda Edizione. Data di compilazione: 28.01.2002. La presente annulla e sostituisce la precedente. Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.